



ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ТСС/IVECO АД-36С-Т400*

Дизельгенератор предназначен для работы в качестве основного источника энергоснабжения на объектах отрезанных от центральной сети (вахтовые поселки, строительные площадки, буровые установки и т.п.) или в качестве резервного источника энергоснабжения объектов требующих повышенной надежности системы (специальные объекты, учреждения образования и здравоохранения, банки, складские комплексы и т.п.). Все ДГУ полностью готовы к работе, укомплектованы глушителем, АКБ, залиты маслом и охлаждающей жидкостью и прошли 2-часовую обкатку.



МОДЕЛЬ	АД-36С-Т400-1РМ20/2РМ20/1РПМ20/2РПМ20
ОСНОВНАЯ МОЩНОСТЬ (50Гц)	36кВт/45кВА
РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ (50Гц)	40кВт/50кВА
ДВИГАТЕЛЬ	IVECO NEF45AM1
ГЕНЕРАТОР	SINCRO IB4 LA
КОНТРОЛЛЕР	Technoelectra TE2012F*
ТОПЛИВНЫЙ БАК, л	195/135**
УРОВЕНЬ ШУМА, дБ	123/95**

ОСНОВНАЯ МОЩНОСТЬ - Мощность доступная пользователю в течение всего ежегодного срока наработки. Допускает неограниченную наработку в год с различной нагрузкой, с коэффициентом загрузки двигателя 80%, в которую включена перегрузка 10% в течение 1 часа каждые 12 часов работы.

РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ предназначена для аварийной энергопитания. Перегрузка электростанции не допускается. Ограничение наработки электростанции 500 часов в год.

*- Производитель может без предварительного уведомления заменить марку контроллера на аналогичную по функционалу

**-ОТКРЫТАЯ/КОЖУХНАЯ ДГУ

ГАБАРИТЫ ОТКРЫТОЙ ДГУ	
РАЗМЕР (Д*Ш*В), мм	2200*1000*1350
ВЕС НЕТТО, кг	1030
ГАБАРИТЫ КОЖУХНОЙ ДГУ	
РАЗМЕР (Д*Ш*В), мм	2160*908*1365
ВЕС НЕТТО, кг	1240

Все комплектующие проходят входной контроль качества, затем обеспечивается полный контроль процесса производства и конечный контроль качества продукции. Все ДГУ сертифицированы в соответствии с требованиями ГОСТ РФ. ООО «ГК ТСС» оставляет за собой право изменять технические характеристики и комплектность без предварительного уведомления.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

ШУМОПОГЛОЩАЮЩИЙ КОЖУХ (для комплектации РПМ)
 ДВИГАТЕЛЬ
 ГЕНЕРАТОР
 РАМА
 ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ
 РАДИАТОР С РЕМЕННЫМ ПРИВОДОМ ВЕНТИЛЯТОРА
 ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 12/24V
 КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРОВ
 2 НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ БАТАРЕИ 12V, ПРОВОДА,
 КЛЕММЫ
 ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА
 АВТОМАТ ЗАЩИТЫ
 ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ МАСЛА
 ДИЗЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ
 ЖИДКОСТИ
 АВТОМАТ ВВОДА РЕЗЕРВА
 ШКАФ АВР
 КАПОТ (совместим с арт.)
 ШАССИ (совместим с арт.)
 КОНТЕЙНЕР (совместим с ПБК-)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

МОДЕЛЬ	NEF45AM1
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	FPT IVECO
ОСНОВНАЯ МОЩНОСТЬ	40кВт/54.5л.с.
ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Рядный 4-цилиндровый, 4-тактный
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	4.5л
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА	1500об/мин
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ	Механический
ТИП СТАРТЕРА	Электрический, 24V
РАСХОД ТОПЛИВА (100% НАГРУЗКА, ОСНОВНОЙ РЕЖИМ)	9л/час
РАСХОД ТОПЛИВА (75% НАГРУЗКА, ОСНОВНОЙ РЕЖИМ)	6.7л/час
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	Жидкостная
ЕМКОСТЬ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ	17л
ЕМКОСТЬ МАСЛЯНОГО КАРТЕРА	13л
ИНТЕРВАЛ СМЕНЫ МАСЛА	500 моточасов/1 год
ИНТЕРВАЛ СМЕНЫ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА	500 моточасов
ИНТЕРВАЛ СМЕНЫ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА	500 моточасов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА

МОДЕЛЬ	IB4 LA
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	SINCRO
ТИП ГЕНЕРАТОРА	СИНХРОННЫЙ, БЕСЩЕТОЧНЫЙ С САМОВОЗБУЖДЕНИЕМ
ТИП СОЕДИНЕНИЯ	3 ФАЗЫ/4 ПОЛЮСА/"У-ЗВЕЗДА"
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ	0,8
КЛАСС ЗАЩИТЫ	IP21
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ	H
ТИП РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ	ЭЛЕКТРОННЫЙ
МОЩНОСТЬ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ	300%
ПОГРЕШНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ НАПРЯЖЕНИЯ	≤±1%

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА

НАПРЯЖЕНИЕ	ЧАСТОТА	ФАЗА	COS φ	АМПЕРАЖ	РЕЗЕРВ. МОЩ-ТЬ	ОСН. МОЩ-ТЬ
400/230	50	3	0,8	64.8А	40кВт/50кВА	36кВт/45кВА

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ*

Выполнена на базе цифрового контроллера: F2012, объединяющего в себе новейшие интеллектуальные технологии в области автоматизации. Контроллер оснащен ЖК-дисплеем и простыми и удобными в работе английским интерфейсом.

В контроллере F2012 используется микропроцессорная технология, способная обеспечивать точные измерения, постоянную корректировку значений, задавать временные и пороговые значения и многие другие параметры. Устройство может использоваться во всех системах управления генераторами, обеспечивая простоту подключений и высокую надежность системы.



Контроллер обеспечивает измерение и отображение следующих параметров:
напряжение генератора, ток генератора, частота генератора (Гц), Активная мощность генератора (кВт), полная мощность генератора (кВА), коэффициент мощности генератора
подсчет запусков генератора, подсчет часов работы генератора, количество выработанной электроэнергии (кВт/ч), температура охлаждающей жидкости, давление масла, уровень топлива, напряжение аккумулятора

Контроллер осуществляет:

- **Защиту электростанции**
- **Текущие измерения электрических параметров**
- **Учет пользовательской информации (расходы, срок до очередного ТО и т.п.)**

*- Возможно применение аналогичного по функционалу контроллера от Com AP и др.

На сегодняшний день транснациональный концерн Iveco Motors является одним из крупнейших и наиболее динамично развивающихся производителей грузовой техники на планете. Для заказчиков IVECO трудятся 32 000 сотрудников компании, работают 49 заводов в 19 странах, 15 научно-исследовательских центров и 844 дилерских предприятия.

Концерн выпускает грузовики всех типов, двигатели для транспортных средств и промышленности, пассажирские, специальные и противопожарные транспортные средства.

IVECO занимает 2 место в мире по объемам производства дизельных двигателей и 6-е по объемам выпуска грузовых автомобилей.

Двигатели IVECO для дизельных электростанций выпускаются на девяти заводах, расположенных в Аргентине, Бразилии и Европе. На внутренний рынок для комплектации продукции FIAT поставляется 40% выпуска, остальные двигатели Iveco можно купить в России и еще сотне стран, где успешно работают более 800 дилеров и более 1000 сервисных центров. Лицензионная сборка автомобилей IVECO налажена в Аргентине, Турции, Египте, Иране, Ливии, Венесуэле, Чили, Эфиопии, Заире, Вьетнаме, Китае. Крупнейшие российские автозаводы (УралАЗ, КамАЗ) используют двигатели и комплектующие IVECO в своей работе.

IVECO

История успеха IVECO началась в 1974 году с соглашения с немецким машиностроительным концерном Klockner-Humboldt-Deutz, KHD о передаче автомобильного отделения Magirus-Deutz под руководство компании FIAT. В результате образовался холдинг по производству грузовых автомобилей — «Корпорация автомобилей промышленного назначения» (Industrial Vehicles Corporation) — сокращенно IVECO. Принадлежащие FIAT на тот момент итальянские OM, Lancia и французская Unic, так же были включены в состав холдинга.

Менеджмент корпорации решил сохранить специализацию каждого участника холдинга. Так немецкая Magirus Deutz продолжила выпуск пожарных автомобилей и строительных грузовиков. А французская Unic усилила производство двигателей (которые продолжает создавать в Бургундии и сегодня. Например, серию Cursor, устанавливаемую на тягачи EuroTech, EuroStar и Stralis).

Преимущества двигателей марки IVECO:

- Пригодность для применения в тяжелых условиях (строительная техника, судовое оборудование и т.д.)
- Многолетний успешный опыт конструирования и производства двигателей
- Широкая сеть официальных представительств и сервисных служб
- Высокая обеспеченность официальными запасными частями
- Соответствие современным нормативам в области экологии, шума и токсичности
- Высокая надёжность и функциональность.
- Высокая технологичность двигателей. Гидравлические толкатели клапанов, маховик с двойным балансиrom и Common Rail позволяют создавать давление при впрыске до 1800 бар.
- Широкая производственная линейка.
- Высокая экономичность и производительность.